

АО «Канат» 140415, Россия, Московская область, г. Коломна, Канатный проезд, д. 2. Телефон/факс: (496) 612-46-65 kanat-kolomna.ru E-mail: oukp@kanat-kolomna.ru	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN 1891-2014	 Канат-Коломна
--	--	--



Паспорт качества № 868

**Канат с сердечником низкого растяжения
48-прядный типа А, 11,0 мм термофиксированный
ТУ 32.30.15-115-00461221-2025, Код 53575**

1. Наименование изделия
2. Код 53575
3. Партия 101
4. Количество каната в партии, м -

Дата изготовления Июнь 2026 г.

Физико-механические показатели	Требования ГОСТ EN 1891	Требования ТУ 32.30.15-115- 00461221-2025	Результат лабораторных испытаний
Диаметр каната, мм	10,0÷12,0	11,0±0,2	11,1
Способность к вязке узлов, не более	1,2	1,2	1,2
Смещение оболочки, мм, не более	30	10	0
Удлинение, %, не более	5	5	4,7
Усадка, %, не более	-	5	0
Масса 1 метра каната, г	-	80±5	79
Масса материала оболочки, %, не менее	36÷31	33	33
Масса материала сердечника, %, не менее	48÷33	40	67
Максимальная сила торможения при остановке падения, кН, не более	6	6	3,4
Количество падений груза, шт., не менее	5	5	25
Статическая прочность без концевых элементов (разрывная нагрузка), кН, не менее	22	30	33,3
Статическая прочность с концевыми элементами в виде узла «8», кН, не менее	15,0±0,5	15±0,5	15,5
Материал нитевидный	Нить полиамидная		
Заключение ОУКП	Изделие соответствует ТУ 32.30.15-115-00461221-2025		

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.СЩ18.В.01182/26

Орган по сертификации ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, РОСС RU.0001.10СЩ 18

Начальник ОУКП

Ильичева Н.В